



+ 7 (495) 984-23-95
+ 7 (800) 100-70-92

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК



г. Балашиха, ул. Керамическая, д. 3
Карта сайта




Прайс-лист

на камеры интенсивного охлаждения и шоковой заморозки

Внешний вид	Маркировка	Вместимость камеры	Габаритные размеры, ш*г*в	Вес, кг	Интенсивное охлаждение с +90С до +3С, за 90 мин/кг *	Интенсивная заморозка с +90С до -18С за 240 мин/кг *	Параметры электросети, Vol/Hz/Ph	МАХ. Потребляемая мощность всей установк(не более), кВт	Розничная стоимость руб.
	BCFG 1/1-T1-R	1 тележка на 20 уровней для противней 600x400 или гастроемкостей GN1/1	870x1120x2170	285	80	65	380/50/3	10	874 750,00
	компрессорно-конденсаторный агрегат, на раме, в кожухе		1480x870x1400	320	---	---			
	BCG 1/1-T1-R	1 тележка на 20 уровней для противней 600x400 или гастроемкостей GN1/1	870x1120x2170	285	80	---	380/50/3	7	764 500,00
	компрессорно-конденсаторный агрегат, на раме, в кожухе		1480x870x1400	150	---	---			
	BCF 1/1-T1-R	1 тележка на 20 уровней для противней 600x400 или гастроемкостей GN1/1	1170x1030x2355	305	80	65	380/50/3	10	942 900,00
	компрессорно-конденсаторный агрегат, на раме, в кожухе		1480x870x1400	360	---	---			
	BC 1/1-T1-R	1 тележка на 20 уровней для противней 600x400 или гастроемкостей GN1/1	1170x1030x2355	305	80	---	380/50/3	7	853 450,00
	компрессорно-конденсаторный агрегат, на раме, в кожухе		1480x870x1400	260	---	---			
	BCF 2/1-T1-R	1 тележка на 20 уровней для противней 600x800 или гастроемкостей GN2/1	1650x1250x2400	505	150	100	380/50/3	15	1 322 350,00
	компрессорно-конденсаторный агрегат, на раме, в кожухе		1480x870x1400	400	---	---			
	BC 2/1-T1-R	1 тележка на 20 уровней для противней 600x800 или гастроемкостей GN2/1	1650x1250x2400	505	150	---	380/50/3	10	1 212 100,00
	компрессорно-конденсаторный агрегат, на раме, в кожухе		1480x870x1400	400	---	---			
	BCF 2/1-T2-R	2 тележки на 20 уровней для противней 600x800 или гастроемкостей GN2/1	1650x2250x2400	820	300	200	380/50/3	24	2 514 500,00
	компрессорно-конденсаторный агрегат, на раме, в кожухе		2100x870x1400	520	---	---			
	BC 2/1-T2-R	2 тележки на 20 уровней для противней 600x800 или гастроемкостей GN2/1	1650x2250x2400	820	300	---	380/50/3	15	2 332 000,00
	компрессорно-конденсаторный агрегат, на раме, в кожухе		2290x870x1400	400	---	---			
	BCF 2/1-T3-R	3 тележки на 20 уровней для противней 600x800 или гастроемкостей GN2/1	1650x3250x2400	1100	450	300	380/50/3	35	3 283 000,00
	компрессорно-конденсаторный агрегат, на раме, в кожухе		2290x870x1400	735	---	---			
	BC 2/1-T3-R	3 тележки на 20 уровней для противней 600x800 или гастроемкостей GN2/1	1650x3250x2400	1100	450	---	380/50/3	19	2 607 000,00
	компрессорно-конденсаторный агрегат, на раме, в кожухе		2290x870x1400	520	---	---			

Доступные опции для модульных камер интенсивного охлаждения и шоковой заморозки

Опции	Единица измерения	Розничная стоимость, руб.	BCF 1/1-T1, BC 1/1-T1	BCF 2/1-T1, BC 121-T1	BCF 2/1-T2, BC 2/1-T2	BCF 2/1-T3, BC 2/1-T3
L - лаги для монтажа камеры 30*30*30	комплект	20700	*	*		
	комплект	26700			*	*
2D-камера тоннельного исполнения (2 двери)	комплект	40550	*	*	*	*
S - исполнение внешней обшивки камеры из нержавеющей стали	комплект	66500	*			
		109000		*		
		154400			*	
Z - пороговая накладка обогреваемая (при исполнении без порога)	шт	18900	*	*	*	*
Z1 - пандус (обогреваемый) 	шт	21900	*	*	*	*
TP1 -тележка-шпилька 20 уровней для противней 600x400 из нерж. стали AISI 304	шт	36 750	*			
TP2 -тележка-шпилька 20 уровней для противней 600x800 из нерж. стали AISI 304	шт	44 250		*	*	*
N1/1-направляющие для противней и гастроемкостей GN1/1	комплект (20 пар)	11 500	*			
G - полка 600x400мм, перфорированная нерж.сталь AISI304	шт	3200	*			
P1 - противень 600x400x20 нерж сталь AISI 304	шт	2700	*			
P2 - противень 600x800x20 нерж сталь AISI 304	шт	4750		*	*	*
J - рама-подставка под агрегат	шт	19950	*	*		
		21900			*	*
K - комплект кронштейнов для конденсатора (при исполнении С3)	комплект	7250	*	*	*	*
Освещение в камере	1 шт	2800	*	*	*	*
Y - виброопора (с комплектом крепежа)	шт	2150	*	*	*	*
V - деревянная упаковка (камера + агрегат)	комплект	18000	*			
		25000		*		
		28000			*	
		32000			*	*

*-параметры, полученные при охлаждении/заморозке эталонных продуктов.

BCF - камера интенсивного охлаждения и шоковой заморозки

BC - камера интенсивного охлаждения

T1, T2, T3 - количество тележек в камере(в стандартное исполнение не входят)

в базовый комплект поставки входит: сборно-разборная камера с испарительной системой, сенсорным блоком управления и комплектом автоматики, агрегат уличного исполнения в кожухе.